

I/O Efficiency

Franco Maria Nardini

I/O Efficiency

- Analisi di `simple-cat.c` (lezione 1):
 - uso di `STDIN_FILENO`, `STDOUT_FILENO`
 - funziona perfettamente sia con file testuali che binari.
 - uso di `BUFFSIZE`: dimensione ottima?

Esempio

- script da PC

I/O Efficiency

BUFSIZE	User CPU (seconds)	System CPU (seconds)	Clock time (seconds)	Number of loops
1	20.03	117.50	138.73	516,581,760
2	9.69	58.76	68.60	258,290,880
4	4.60	36.47	41.27	129,145,440
8	2.47	15.44	18.38	64,572,720
16	1.07	7.93	9.38	32,286,360
32	0.56	4.51	8.82	16,143,180
64	0.34	2.72	8.66	8,071,590
128	0.34	1.84	8.69	4,035,795
256	0.15	1.30	8.69	2,017,898
512	0.09	0.95	8.63	1,008,949
1,024	0.02	0.78	8.58	504,475
2,048	0.04	0.66	8.68	252,238
4,096	0.03	0.58	8.62	126,119
8,192	0.00	0.54	8.52	63,060
16,384	0.01	0.56	8.69	31,530
32,768	0.00	0.56	8.51	15,765
65,536	0.01	0.56	9.12	7,883
131,072	0.00	0.58	9.08	3,942
262,144	0.00	0.60	8.70	1,971
524,288	0.01	0.58	8.58	986